



IP Moto 4T

Lubrificante multigrado con base minerale per motori a quattro tempi e gruppi frizione-cambio di moto.

CARATTERISTICHE (VALORI TIPICI)

<u>Gradazione di viscosità SAE</u>			20W-50
Massa volumica a 15 °C	ASTM D 4052	kg/l	0,890
Viscosità a 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	18,5
Viscosità a 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	160
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	130
Punto di infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	240
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-27

PROPRIETA' E PRESTAZIONI

IP Moto 4T garantisce:

- grande stabilità termica e consumi d'olio contenuti;
- ottime proprietà detergenti e disperdenti per una perfetta pulizia del motore;
- caratteristiche viscosimetriche costanti e scorrevolezza a freddo per facilitare gli avviamenti ed assicurare un'efficace lubrificazione del motore e del cambio.

APPLICAZIONI

IP Moto 4T è indicato per la lubrificazione dei motori a quattro tempi (raffreddati a liquido od aria), dei cambi e delle frizioni in bagno d'olio di motocicli.

SPECIFICHE ED APPROVAZIONI

IP Moto 4T supera le prove previste dalle specifiche:

- API SN
- Jaso MA, MA2

Lo Stabilimento di produzione e confezionamento lubrificanti **italiana petroli S.p.A.** sito in Savona opera con un Sistema di gestione della Qualità conforme alla Norma: **UNI EN ISO 9001**.

Le informazioni riportate nella presente Scheda Tecnica sono redatte al meglio delle conoscenze del fornitore alla data della revisione.

Esse hanno carattere puramente informativo e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto.

Non impegnano in alcun modo la responsabilità della società per danni eventuali, risultanti dall'uso non corretto del prodotto.

L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare il prodotto sopra descritto in modo sicuro e conforme a tutte le leggi e/o regolamenti in vigore.

Questo prodotto non deve essere utilizzato in applicazioni diverse da quella prevista in questa scheda.

Sulla base delle informazioni disponibili, questo prodotto non produce effetti dannosi per la salute se impiegato per l'uso previsto e seguendo le informazioni/raccomandazioni descritte nella "**Scheda informativa in materia di sicurezza**" disponibile presso la ns. rete Commerciale.

Smaltire il prodotto esausto e l'imballo vuoto secondo la normativa vigente.

italiana petroli spa – Rev.n°2 del 06/06/2022